

Katalogseiten

Weitere Produkte finden Sie [in unserem Katalog](#) ab Seite 5 oder direkt von unserem Hersteller und Lieferanten

www.baumax-baumaschinen.de

NEU ! BAUMAX Profi Rüttelplatte HVP-Serie

BAUMAX Rüttelplatte der neuen HVP-Serie (stufenlos hydraulisch reversierbare Rüttelplatte) beim Einrütteln von Klinkerpflaster. Hier im Video die HVP27/43. Eine äußerst feinfühligste Steuerung sowie eine sehr gute Performance an Steigungen bei perfektem Verdichtungsergebnis zeichnen die neue HVP-Serie von BAUMAX aus.

https://www.youtube.com/embed/t97aR_wLe6I

<https://www.baumax-baumaschinen.de/videos>

-Bitte Anfragen, aufgrund von technischen Neuerungen, kann es bildliche und schriftliche

Abweichungen geben !

Steinsäge Baumax, SST350



Leistung: 2200 W

Spannung Frequenz: 220V-240V /50Hz

Schnitttiefe: max. 120mm bei 90 Grad

Scheibenaufnahme D=25.4mm / max.Trennscheibe 350mm

Schnitttiefe: stufenlos einstellbar / Neigungswinkel 90 Grad bis 45 Grad

Transporthilfe: Polyamidrollen kugelgelagert / Standfüsse: federbelastet ein/ausklappbar

Wasserpumpe, Leistung: 750l/h

Masse: 1100 x 575 x 1180 mm / Gewicht: 70 kg

Art.Nr. SST350 [Anfrage](#)

Fugenschneider BS50



Max. Ø Trennscheibe: 500 mm

Scheibenaufnahme Ø: 50 mm / 25,4 mm

Scheibennennndrehzahl 2100 1/min

Max. Schnitttiefe: 18 cm

Wassertankkapazität: 35 l

Motor: 1Zyl.-4-Takt-OHV-9,6 kW/13 PS

Kraftstoff / Tankinhalt Benzin / 5 l

Gewicht: 150 kg

Art.Nr. BS50 [Anfrage](#)

Fugenschneider BS45



Max. Ø Trennscheiben 450 mm

Scheibenaufnahme Ø: 50 mm / 25,4 mm

Scheibennendrehzahl 2100 1/min

Max. Schnitttiefe: 15 cm

Wassertankkapazität: 22 l

Motor: 1Zyl.-4-Takt-OHV-9,6 kW/13 PS

Kraftstoff / Tankinhalt Benzin / 5 l

Gewicht: 125 kg

Art.Nr. BS45 [Anfrage](#)

Fugenschneider BS35



Max. Ø Trennscheiben 350 mm

Scheibenaufnahme Ø: 25,4 mm

Scheibennendrehzahl 2100 1/min

Max. Schnitttiefe: 11 cm

Wassertankkapazität: 12,5 l

Motor: 1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS

Kraftstoff / Tankinhalt Benzin / 3,5l

Gewicht: 70 kg

Art.Nr. BS35 [Anfrage](#)

Flügelglätter BFG100



Flügeldurchmesser: 915 mm

Drehzahlbereich: 60-130 1/min

Flügelblätter: 4

Anstellwinkelbereich: 0-15°

Motor: 1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS

Kraftstoff / Tankinhalt Benzin bleifrei / 3,5l

Betriebsgewicht: 78 Kg

Maße: 1950 x 915 x 1040 mm

Art.Nr. BFG100 [Anfrage](#)

Flügelglätter BFG80



Flügel Durchmesser: 760 mm

Drehzahlbereich: 60-130 1/min

Flügelblätter: 4

Anstellwinkelbereich: 0-15°

Motor: 1Zyl.-4-Takt-OHV-4,8 kW/6,5 PS

Kraftstoff / Tankinhalt Benzin bleifrei / 3,5l

Betriebsgewicht: 70 Kg

Maße: 1950 x 915 x 1040 mm

Art.Nr. BFG80 [Anfrage](#)

Rüttelplatte RVP 27/40



Einsatzgewicht	130 Kg
Verdichtungskraft (Druck)	27 kN (ca. 2750 Kg)
Verdichtungstiefe max.	32 cm
Vortrieb max.	23 m/min *
Leistung	4,8 kW (6,5 PS)
Stielgängigkeit max.	10°
Motor	1 Zylinder 4-Takt, Benzin, luftgekühlt, OHV
Zuluft	6 cm
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt	3 l
Startsystem	Reversierstarter
Plattengröße (L x B)	620 mm x 400 mm
Plattentiefe	60 mm
Maße L x B x H	1100 mm x 440 mm x 950 mm

* abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen !

Ausstattung / Besonderheiten

NEU robuste Profi-Transportträger für den extremen Beanspruchungsfachen Transport!
 Das robuste NEU-Transporttales taucht am Markt, erfüllt die. Chubb-richtlinie. Nicht.
 Übergabenspektion wurde durchgeführt. Motorrolstand

aktuelle Videos: <https://www.baumax-baumaschinen.de/videos>

Art.Nr. RVP27/40 [Anfrage](#)

Beton-Innenrüttler IR800



Leistung: 800 W

Spannung: 220 V

Umdr./min: 5600

Rüttelflasche: 35 mm

Schlauchlänge: 2,0 m

Art.Nr. IR800 [Anfrage](#)

Grabenstamper GS70-P



Motor	HONDA GX100
Leistung	2,2 kW (3,0 PS)
Betriebsgewicht	69 kg
Schlagzahl	700 1/min.
Hub an der Stampfplatte	55 mm
Verdichtungsdruck	12 kN
Tiefenwirkung	bis ca. 50 cm(abhängig von der Bodenbeschaffenheit)

Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt	ca. 7,5 l
Kraftstoffverbrauch	ca. 1,2 l/h
Startsystem	Reversierstarter
Maise Stampferfuß	290 mm x 290 mm
Maise untere Aufstandsfläche	290 mm x 290 mm
Maise gesamt L x B x H	700 mm x 345 mm x 1010 mm